
DAILY



Daily LINE - Diesel Euro VI/e



	_
RADSTAND (mm)	4100L
LÄNGE (mm)	7618
BREITE (mm)	2174
GESAMTHÖHE (mm) (*)	2846 (H2) 2937 (H3)
INNENHÖHE (mm)	1900 (H2) 2100 (H3)
VORDERER ÜBERHANG (mm)	1048
HINTERER ÜBERHANG (mm) (***)	2470
SPURWEITE VORNE (mm)	1725
SPURWEITE HINTEN (mm)	1660
WENDEKREIS- DURCHMESSER (mm)	14752
SPURKREIS- DURCHMESSER (mm)	14194

FIC EURO VI/e	
129 kW (176 PS) @ 3500 U/min	152 kW (207 PS) @ 3500 U/min
430 Nm @ 1600 - 2865 U/min	470 Nm @ 1400 - 3050 U/min
3 liters	
	129 kW (176 PS) @ 3500 U/min 430 Nm @ 1600 - 2865 U/min



DAILY

KAROSSERIE/AUSSENAUSTATTUNG

- · Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad
- 4100/4100L: Elektrische Außenschwenktür, einflüglig, verglast (Höhe ca. 2.020 mm, Breite ca. 647 mm), Verglasung elektrisch heizbar und mit Silikondichtung
- Zweiflüglige Hecktür, Öffnungswinkel 260°
- Elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel
- R66 konform

Optional:

- · Fahrzeuglackierung in Metallicfarben
- Notbeleuchtung, die beim Öffnen der Tür eingeschaltet wird
- · Abdeckung Aufdach-Kondensator (Fahrgastklima) in Wagenfarbe
- Elektrische Schiebetür

INNENAUSSTATTUNG

- Holzboden mit Aluminiumverkleidung
- Bodenteppich aus rutschfestem PVC
- Thermogeformtes Dach im Fahrgastraum
- Seitenwandverkleidung aus Kunstleder in Hellgrau
- · ABS-Fensterrahmenverkleidung
- LED-Dachbeleuchtung
- · Verglaste manuelle Dachluke

Optional:

- Hostessensitz
- Schnell ausbaubare Sitze in den letzten beiden Reihen für Rollstuhlfahrer oder Gepäckraum
- Kit für 1 oder 2 Rollstuhlfahrer (Rampe, gewünschte Stopptasten, Fahrerruf)
- 3-Punkt-Gurte an allen Sitzen
- · Verglaste elektrische Dachluke

ELEKTRISCHE ANLAGE

- CAN-Bus-System
- 12 V 110 Ah Batterie
- 220 A Lichtmaschine
- Zentraler Notschalter
- Tagfahrlicht

Optional:

- LED-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Automatische Scheibenwischer und Scheinwerfersteuerung
- Automatische Fernlichtsteuerung
- Connectivity box
- FMS-Anschluss

VERGLASUNG / KLIMATISIERUNG

- Windschutzscheibe getönt
- Wärme- und Geräuschisolierung Dach, Boden und Seitenwände
- Fahrgast-Seitenscheiben getönt
- Automatische Fahrer-Klimaanlage
- Konvektorheizung

Optional:

- Beheizte Windschutzscheibe
- Fahrgast-Seitenscheiben getönt
- Einfach verglaste Fenster mit klappbarer Seitenfenster oder doppelt verglaste Fenster (ohne Öffnung)
- Konvektorheizung
- Manuelle oder automatische Klimaanlage für Fahrer und Beifahrer, zentral oder über Lüftungsdüsen in den Gepäckablagen

FAHRERPLATZ

- 2-fach verstellbares Lenkrad mit Soft-Touch-Beschichtung, 380 mm Durchmesser
- SBR (Sicherheitsgurt-Erinnerung)
- TFT-Cluster mit Bordcomputer
- Verstellbarer Fahrerkomfortsitz mit Memory-Funktion
- Digitaler Tachograf (EG-Kontrollgerät)
- DAB-Radio-Vorbereitung

Optional

- Gefederter Komfort-Fahrersitz mit Memory-Schaum und Lendenwirbelkissen
- Tempomat
- Offener Stauraum mit USB, zusätzlich mit induktivem Laden
- DAB-Radio
- My IVECO Infotainment, zusätzlich mit Navi oder Rückfahrkamera
- Einparksensoren
- Telematik-Box

MOTOR

- Iveco FIC EURO VI diesel 176 hp (129 kW) Step e, 4 In-Line Zylinder 2998 cc, Längsfrontalstellung, Einspritzungsart: Uni-Jet Common Rail - 16 Ventile, VGT
- Abgasnachbehandlungssystem: EGR + SCR

Optional:

- HVO/XTL-konform gemäß EN 15940
- Motor FIC Diesel 207 PS Step e e-VGT

GETRIEBE

Neues Schaltgetriebe FT 50.6

Optional:

• ZF Hi-Matic 8HP (pflicht für 207 PS)

ANTRIEBSACHSE

- · Starre, einfache Untersetzung
- Hinterachse (starr) mit Zwillingsbereifung
- Hinterachsübersetzungen für 6,5t: 4.30/4.556/5.13

Optional:

Differentialsperre

VORDERACHSE / LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung (Dreieckslenker)
- Servolenkung mit dreigeteilter Lenksäule, höhenverstellbar. In Lenkradschloss integrierte Wegfahrsperre. Lenkraddurchmesser 390 mm

FEDERUNG

- Vorne: QUADTOR mit Drehstabfederung und hydraulischen Teleskopstoßdämpfern
- Hinten: mechanische Federung mit zweiflügeligen Parabelfedern und hydraulischen Teleskopstoßdampfern

Optional:

- Hinten: Luftfederung (WABCO ECAS)
- Adaptive Luftfederung Air-Pro hinten

BREMSEN

- Scheibenbremsen, an der Vorderachse innenbelüftet.
- Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP 9), adaptiv, mit Anfahrassistent (AAS), Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Schlupfregelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV)

Optional:

- Elektrische Feststellbremse (EPB)
- Elektromagnet. Retarder Telma®

KRAFTSTOFFTANK

• 70 Liter Dieseltank, 20 Liter AdBlue-tank

Optional:

90 oder 100 Liter Dieseltank

REIFEN

- 225/75 R16 für 6,5t zulässiges Gesamtgewicht
- Reifenfüllset

Optional:

- Ersatzrad mit Halterung
- Zugelassene Sommer- und Winterreifen

ASSISTENZSYSTEME (ADAS)

- Fahrspurüberwachungsassistent (LDWS)
- Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)



|une 2021